



## Technische Daten Ledvance LED Panel Performance 33W 4000lm - 840 Kaltweiß | 120x30cm - UGR <22 - Ersatz für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 239350                |
| EAN                                     | 4058075440074         |
| Marke                                   | Ledvance              |
| Herstellernname                         | PL PFM 1200 33W/4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                 |
| Produktserie                            | Performance           |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 33                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                        |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme  |
| Inkl. Treiber                | Ja                    |
| Leistungsfaktor              | >0.90                 |
| Produkttyp                   | LED Panels            |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 290      |
| Höhe (mm)            | 50       |

 **Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor

↪ **einfache Retour**