



**Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht  
81W 11000lm - 865 Tageslichtweiß |  
150cm**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 240790                  |
| EAN                                     | 4058075541306           |
| Marke                                   | Ledvance                |
| Herstellername                          | DP 1500 81W 865 IP65 GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 81                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 11000                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                         |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                         |
| Länge              | 150cm                      |
| Produkttyp         | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Klemme, 3-polig               |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | DAMP PROOF                    |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 82   |
| Höhe (mm)   | 68   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

