



## Technische Daten Sylvania LED-Straßenbeleuchtung Zephyr - Groß Aluminium 29W 3500lm 130D | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 255237                    |
| EAN                                     | 5410288500720             |
| Marke                                   | Sylvania                  |
| Herstellername                          | ZEPHYR LRG 3500 4K I GREY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 90000                     |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 29                          |
| Ersetzt (Watt)               | 50                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3500                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121                         |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 130                    |
| Leistungsfaktor       | >0.90                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 484 |
| Breite (mm) | 209 |
| Höhe (mm)   | 98  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour