



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Noxion LED-Scheinwerfer Beamy  
G3 50W 5500lm 110D - 840 Kaltweiß |  
IP65 - Bewegungs- und Lichtsensor -  
Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253057                                                                                      |
| EAN                                     | 8719157059534                                                                               |
| Marke                                   | Noxion                                                                                      |
| Herstellername                          | Multipack 4x Noxion LED Floodlight Beamy G3 IP65 50W 5500lm 4000K (With Plug-in PIR Sensor) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 4 Jahre                                                                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                                                       |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 50                          |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5500                        |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 110             |
| Schwenkbar                   | Ja              |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Kabel (100cm)                 |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +100°C                |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Produktsérie       | Beamy                         |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 200 |
| Breite (mm) | 175 |
| Höhe (mm)   | 48  |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b><br>Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                           |